



armanda 580



Application

Zones résidentielles, rues secondaires, espaces piétonniers, parcs et jardins publics.

Matière

Embase en fonderie d'aluminium - Montage sur mât ou sur console Ø 76 x 60 mm ou Ø 60 x 60 mm.

Tiges en aluminium extrudé anodisé - Toit en aluminium repoussé - Réflecteur en aluminium - Vasque en polycarbonate clair type MAKROLON.

Système optique

Réflecteur à lamelles en aluminium brillanté haute performance (éclairage à 360°).

Possibilité d'occulter une partie du flux lumineux par la mise en place de 2 volets coupe flux dans le réflecteur (en option).

Puissance et équipement

SHP/IM de 70 à 100 W – COSMOWHITE de 45 à 90 W
Appareillage monté dans le luminaire, prêt à raccorder, sur platine amovible interchangeable pour faciliter l'installation et la maintenance.

Traitement

Peinture par pulvérisation de poudre polyester cuite au four teinte RAL 9006 avec pré-traitement TITANIUM.

Classe II

IP 66

IK : 10 (70 Joules)

Scx : 0,10 m²

Poids : 7,00 kg (SHP/IM 100 W)

Sur demande et en plus-value intégration dans le luminaire d'un système de commutation de puissance de type POWERSWITCH ou d'appareillage électronique.

